Шаровые краны для газа, стандартнопроходной


сварка / сварка, EN (DIN), DN 100-500, стандартнопроходной

Корпус	DN 100-500 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 100-500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 100-500 PTFE+C
Шток	DN 100-500 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 100-500 NBR
Управление	DN 100-500 Оснащен ручным редуктором




Условия работы

-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)



Не для пара

DN 100-600



DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
100	25	280432	186	196	53	80	114.3	146.0	125.0	239	105	325	3,6	18.0
125	25	280433	224	216	53	100	139.7	177.8	200.0	258	112	325	4	20.0
150	25	280434	224	236	53	125	168.3	219.1	200.0	279	118	350	4,5	25.0
200	25	280436	268	244	69	150	219.1	273.0	250.0	293	92	400	4.5	49.0
250	25	280437	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	5	94.0
300	25	280438	363	343	117	250	323.9	457.0	500.0	412	132	550	5.6	152.0
350	25	280498	363	418	117	290	355.6	508.0	500.0	487	192	686	6,3	212.0
400	25	280439	444	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	762	7	293.0
500	25	280440	475	576	180	390	508.0	660.0	500.0	648	259	914	7	467.0

*DN 700–800 Доступен PN40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.