



Стальные шаровые краны, стандартнопроходной

100/S серия, с утолщенными стенками, сварка / сварка, EN (DIN), DN 65-200, стандартнопроходной

Корпус	DN 65-200 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 65-200 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 65-200 PTFE+C
Шток	DN 65-200 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 65-200 FPM
Управление	DN 65-200 Оцинкованная металлическая ручка




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 65-150



DN 200



DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	S1	kg
65	25	100065/S	280	50	76.1	101.6	159	62	300	2.9	5	5.0
80	25	100080/S	280	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.6	6.5
100	25	100100/S	280	80	114.3	139.7	216	101	325	3.6	6.3	10.4
125	25	100125/S	400	100	139.7	177.8	253	101	325	4	6.3	14.0
150	25	100150/S	400	125	168.3	219.1	272	107	350	4.1	7.1	22.0
200	25	100200/S	870	150	219.1	273.0	281	92	400	4.5	7.1	43.0