# Регулирующие шаровые краны стальные, стандартнопроходной


сварка / сварка, EN (DIN), DN 65-150, стандартнопроходной

| | |
|---|---|
| Корпус | DN 65-150 Сталь, P235GH (1.0345) |
| Шар | DN 65-150 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Уплотнение шара | DN 65-150 PTFE+GF |
| Шток | DN 65-150 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнение штока | DN 65-150 FPM |
| Измерительный блок | DN 65-150 Тип Oras, Латунные / NBR |
| Управление | DN 65-150 Оцинкованная металлическая ручка |




## Условия работы

-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 65-150




| DN | PN | Артикул | A | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 264410V | 280 | 76.1 | 101.6 | 160 | 58 | 108 | 300 | 110 | 2.9 | 4.8 |
| 80 | 25 | 264411V | 280 | 88.9 | 121.0 | 173 | 64 | 108 | 300 | 110 | 3.2 | 6.1 |
| 100 | 25 | 264412V | 280 | 114.3 | 146.0 | 219 | 98 | 130 | 325 | 122.5 | 3.6 | 9.4 |
| 125 | 25 | 264413V | 400 | 139.7 | 177.8 | 253 | 100 | 130 | 325 | 137,5 | 4 | 16.2 |
| 150 | 25 | 264414V | 600 | 168.3 | 219.1 | 276 | 110 | 130 | 350 | 150 | 4,5 | 21.3 |

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.

# Регулирующие шаровые краны стальные, стандартнопроходной


сварка / сварка, EN (DIN), DN 200-300, стандартнопроходной

| | |
|---|---|
| Корпус | DN 200-300 Сталь, P235GH (1.0345) |
| Шар | DN 200-300 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Уплотнение шара | DN 200-300 PTFE+GF |
| Шток | DN 200-300 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнение штока | DN 200-300 FPM |
| Измерительный блок | DN 200-300 Тип Oras, Латунные / NBR |
| Управление | DN 200-300 Оснащен ручным редуктором |




## Условия работы

-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)





Не для пара

DN 200-300




DN 200-300




| DN | PN | Артикул | A | B | C | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 264476V | 268 | 244 | 69 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | | 72 | 132 | 400 | 180 | 4.5 | 45.0 |
| 250 | 25 | 264477V | 301 | 294 | 97 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | | 88 | 132 | 530 | 225 | 5 | 89.0 |
| 300 | 25 | 264478V | 424 | 349 | 138 | 323.9 | 457.0 | 600.0 | 422 | | 112 | 132 | 550 | 245 | 5,6 | 140.0 |

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.




Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.