
Краны для врезки, стандартнопроходной


кран для врезки , сварка / сварка, EN (DIN), DN 20-200, стандартнопроходной

Корпус	DN 20-200 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 20-200 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 20-200 PTFE+C
Шток	DN 20-200 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 20-200 FPM
Управление	DN 20-200 торцовый ключ




Условия работы

-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)



Не для пара

DN 20-200



DN	PN	Артикул	D	D1	D2	H	H1	HEX1	HEX2	L	S	kg
20	40	284445	15	26.9	42.4	36	18		19	230	2,3	0.8
25	40	284446	20	33.7	48.3	40	19	9	22	230	2,6	0.8
32	40	284447	25	42.4	60.3	45	19	9	22	260	2,6	1.3
40	40	284448	32	48.3	70.0	50	21	9	22	260	2,6	1.4
50	40	284449	40	60.3	76.1	56	21	9	22	300	2,9	2.0
65	25	284450	50	76.1	101.6	74	30	15	32	300	2,9	3.3
80	25	284451	65	88.9	121.0	87	36	15	32	300	3,2	4.6
100	25	284452	80	114.3	146.0	104	46	15	36	325	3,6	7.2
125	25	284486	100	139.7	177.8	123	47	19	41	325	4	12.1
150	25	284487	125	168.3	219.1	143	53	19	41	350	4,5	16.6
200	25	284488	150	219.1	273.0	173	58	32	65	390	4,5	31.0

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.