Стальные шаровые краны, стандартнопроходной


сварка / сварка, EN (DIN), DN 100-500, стандартнопроходной

Корпус	DN 100-500 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 100-500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 100-500 PTFE+C
Шток	DN 100-500 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 100-500 FPM
Управление	DN 100-500 Оснащен ручным редуктором




Условия работы

-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 100-500



DN 100-500



DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H	L	S	kg
100	25	284432	186	196	53	80	114.3	139.7	125.0	239	105	325	3,6	18.0
125	25	284433	224	216	53	100	139.7	177.8	200.0	259	112	325	4	20.0
150	25	284434	224	236	53	125	168.3	219.1	200.0	279	118	350	4,5	25.0
200	25	284436	268	244	69	150	219.1	273.0	250.0	293	92	400	4.5	49.0
250	25	284437	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	5	94.0
300	25	284438	363	343	117	250	323.9	457.0	500.0	412	132	550	5.6	152.0
350	25	284498	363	418	117	290	355.6	508.0	500.0	487	192	686	6,3	212.0
400	25	284439	444	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	762	7	293.0
500	25	284440	475	577	180	390	508.0	660.0	500.0	648	259	914	7	467.0

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.