# Шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной


232 серия, внутреннаяя резьба / внутренняя резьба, DN 10-50, стандартнопроходной

| | |
|---|---|
| Корпус | DN 10-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Шар | DN 10-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Уплотнение шара | DN 10-50 PTFE+C |
| Шток | DN 10-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Уплотнение штока | DN 10-50 FPM/NBR |
| Управление | DN 10-50 ручка из нержавеющей стали |




## Условия работы

-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 10-50




| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 232010 | 145 | 10 | Rp 3/8 | 33.7 | 99 | 21 | 75 | 0.4 |
| 15 | 40 | 232015 | 145 | 10 | Rp 1/2 | 33.7 | 99 | 19 | 85 | 0.4 |
| 20 | 40 | 232020 | 145 | 15 | Rp 3/4 | 42.4 | 103 | 21 | 100 | 0.5 |
| 25 | 40 | 232025 | 145 | 20 | Rp 1 | 48.3 | 113 | 26 | 115 | 0.8 |
| 32 | 40 | 232032 | 145 | 25 | Rp 1 1/4 | 60.3 | 116 | 25 | 130 | 1.1 |
| 40 | 40 | 232040 | 188 | 32 | Rp 1 1/2 | 70.0 | 112 | 31 | 150 | 1.7 |
| 50 | 40 | 232050 | 188 | 40 | Rp 2 | 88.9 | 118 | 31 | 180 | 2.7 |



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.