Kondensatventiler, reducerat genomlopp


174xx1 serie, fläns / fläns, DN 125-150, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 125-150 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 125-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 125-150 PTFE+GF
Spindel	DN 125-150 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 125-150 KALREZ/EPDM
Manövrering	DN 125-150 Ventil utrustad med manuell växel
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40




Funktionsvillkor


DN 15–150: -20 °C – +250 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
*) Ej för överhettad ånga
Läckageklass A (EN 12266-1)



DN 125-250



DN 125-250



DN	PN	Product no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
125	16	174126	224	216	53	100	250.0	210.0	18.0	200.0	258	112	325	30.0
150	16	174151	224	236	53	125	285.0	240.0	22.0	200.0	279	118	350	37.0

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.