# Gaskulventiler, reducerat genomlopp


110 serie, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 65-250, reducerat genomlopp

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 65-250 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 65-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 65-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 65-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 65-250 NBR |
| Manövrering | DN 65-250 Med förzinkat stål handtag |




## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)





Ej för ånga

DN 65-150




DN 200-250




| DN | PN | Product no. | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 110065 | 277,5 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2,9 | 4.0 |
| 80 | 25 | 110080 | 277,5 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.3 |
| 100 | 25 | 110100 | 278,5 | 80 | 114.3 | 146.0 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.3 |
| 125 | 25 | 110125 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13.4 |
| 150 | 25 | 110150 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 18.0 |
| 200 | 25 | 110200 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 4.5 | 39.0 |
| 250 | 25 | 110250 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 5 | 74.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp


110 serie, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-500, reducerat genomlopp

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 300-500 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 300-500 PTFE+C |
| Spindel | DN 300-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 300-500 NBR |
| Manövrering | DN 300-500 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |




## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)




Ej för ånga

DN 300-500




| DN | PN | Product no. | D | D1 | D2 | D3 | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 25 | 110300 | 250 | 323.9 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 5.6 | 110.0 |
| 350 | 25 | 110350 | 290 | 355.6 | 508.0 | 50.0 | 192 | 686 | 6,3 | 170.0 |
| 400 | 25 | 110400 | 340 | 406.4 | 610.0 | 70.0 | 242 | 762 | 7 | 250.0 |
| 500 | 25 | 110500 | 390 | 508.0 | 660.0 | 90.0 | 259 | 914 | 7 | 400.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.