


Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 350-400, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 350-400 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 350-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 350-400 PTFE+GF
Spindel	DN 350-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 350-400 FPM
Mätuttag	DN 350-400 Självförslutande, mässing / EPDM
Manövrering	DN 350-400 Ventil utrustad med manuell växel




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)




Ej för ånga

DN 350-400



DN 350-400



DN	PN	Product no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	H2	L	L1	S	kg
350	25		424	424	138	290	355.6	508.0	600.0	498	192	132	686	305	6,3	220.0
400	25	264479	440	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	132	762	349	7	340.0

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätdon, bland annat.