


Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp

231/I serie, avluftsventil, kort, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 25-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 25-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Förlängningsrör	DN 25-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 25-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kultätning	DN 25-50 PTFE+C
Spindel	DN 25-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Spindeltätning	DN 25-50 FPM/NBR
Plugg	DN 25-50 DZR messing
Tillbehör	DN 25-50 är utrustad propp




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 25-50



DN	PN	Product no.	D	D1	D2	H	H1	HEX	HEX19	L	L1	L2	L3	R	S	kg
25	25	231025/I	20	33.7	48.3	73	27	19	19	412	395	338	255		4	1.9
40	25	231040/I	32	48.3	70.0	85	31	27	19	416	395	319	215		4,5	2.9
50	25	231050/I	40	60.3	88.9	92	32	27	19	416	392	303	194		4	3.7