Gaskulventiler, fullt genomlopp


304/GS serie, svetsning / svetsning, GOST, DN 200-400, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 200-400 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 200-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 200-400 PTFE+C
Spindel	DN 200-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 200-400 NBR
Manövrering	DN 200 Med förzinkat stål handtag
	DN 250-400 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon




Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)




Ej för ånga

DN 50-125



DN 150-400



DN	PN	Product no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
200	25	304200/GS	1200	200	219.0	355.6	343	135	530	5,0	95.0
250	25	304250/GS		250	273.0	457.0		158	550	6	126.0
300	25	304300/GS		290	325.0	508.0		206	686	7	177.0
350	25	304350/GS		340	377.0	610.0		267	762	7,0	258.0
400	25	304400/GS		390	426.0	660.0		309	1100	7,0	519.0

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.