

Stålkulventiler, reducerat genomlopp

hög, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 10-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 10-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 10-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 10-50 FPM
Manövrering	DN 10-50 Med förzinkat stål handtag




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 10-50



DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	284162	4511564	145	10	Rp 3/8	33.7	128	49	75	0.5
15	40	284163	4511507	145	10	Rp 1/2	33.7	128	49	85	0.5
20	40	284165	4511515	145	15	Rp 3/4	42.4	133	51	100	0.5
25	40	284166	4511523	145	20	Rp 1	48.3	139	53	115	0.8
32	40	284167	4511531	145	25	Rp 1 1/4	60.3	142	52	130	1.1
40	40	284168	4511549	188	32	Rp 1 1/2	70.0	139	59	150	1.6
50	40	284169	4511556	188	40	Rp 2	88.9	146	60	180	2.3