

Gaskulventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / invändiga gängor, DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 NBR
Manövrering	DN 15-50 Med förzinkat stål handtag




Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 15-50



DN	PN	Product no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
15	40	280153	145	10	Rp 1/2	33.7	98	22	85	0.5
20	40	280155	145	15	Rp 3/4	42.4	103	23	100	0.6
25	40	280156	145	20	Rp 1	48.3	118	34	115	1.0
32	40	280157	145	25	Rp 1 1/4	60.3	121	33	130	1.2
40	40	280158	188	32	Rp 1 1/2	70.0	120	43	150	1.8
50	40	280159	188	40	Rp 2	88.9	127	44	180	2.3