X-gaskulventiler, reducerat genomlopp


112X serie, X-serien, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM/NBR
Manövrering	DN 15-50 med komposithandtag




Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 10-50



DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
15	40	112015X	5495269	130	10	Rp 1/2	33.7	32.0	119	84	85	0.4
20	40	112020X	5495270	130	15	Rp 3/4	42.4	32.0	123	81	100	0.6
25	40	112025X	5495271	130	20	Rp 1	48.3	32.0	125	84	115	0.7
32	40	112032X	5495272	130	25	Rp 1 1/4	60.3	32.0	129	83	130	1.1
40	40	112040X	5495273	130	32	Rp 1 1/2	70.0	32.0	133	84	205	1.4
50	40	112050X	5495274	130	40	Rp 2	76.1	32.0	140	85	205	2.0

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.