

Stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-500, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 100-500 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 100-500 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 100-500 PTFE+C
Spindel	DN 100-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 100-500 FPM
Manövrering	DN 100-500 Ventil utrustad med manuell växel




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)




Ej för ånga

DN 100-500



DN 100-500



DN	PN	Product no.	RSK no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H	L	S	kg
100	25	284432	4512278	186	196	53	80	114.3	139.7	125.0	239	105	325	3,6	18.0
125	25	284433	4512279	224	216	53	100	139.7	177.8	200.0	259	112	325	4	20.0
150	25	284434	4511701	224	236	53	125	168.3	219.1	200.0	279	118	350	4,5	25.0
200	25	284436	4511770	268	244	69	150	219.1	273.0	250.0	293	92	400	4.5	49.0
250	25	284437	4511788	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	5	94.0
300	25	284438	4511795	363	343	117	250	323.9	457.0	500.0	412	132	550	5.6	152.0
350	25	284498	4512280	363	418	117	290	355.6	508.0	500.0	487	192	686	6,3	212.0
400	25	284439	4512281	444	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	762	7	293.0
500	25	284440	4512282	475	577	180	390	508.0	660.0	500.0	648	259	914	7	467.0