Dubbellagrade kulventiler, reducerat genomlopp


104xx1/25/TR serie, PN 25, fläns / fläns, DN 200-900, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 200-450 Stål, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 500-900 Stål, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 200-900 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni
Kultätning	DN 200-900 PTFE+C
Spindel	DN 200-900 Rostfritt stål, X17CrNi16-2 (1.4057)
Spindeltätning	DN 200-900 FPM
Manövrering	DN 200-900 Ventil utrustad med manuell växel
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 16, 25, 40
Strukturell längd	EN 558 (12-serien)
Tillbehör	DN 200-900 är utrustad lyftöglor, monteringsstativ, Dräneringsventil: DN 20 för DN 200-450 ventiler, DN 32 för DN 450-1200 ventiler




Funktionsvillkor

0 °C - +200 °C
Under 0 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -20°C
Läckageklass A (EN 12266-1)




Ej för ånga

DN 200-900



DN 200-900



DN	PN	Product no.	D	D1	D2	D3	D4	D5	E	H	H1	H2	H3	H4	H5	HS1	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	kg
200	25	104201/25/TR	150	360.0	315.0	300.0	98.0	310.0	26	331	234	124	57	279	429	200	457	84	69	81	289	229	160	180.0
250	25	104251/25/TR	201	425.0	368.0	300.0	98.0	370.0	30	357	260	122	56	305	455	235	533	84	69	81	289	234	200	243.0
300	25	104301/25/TR	250	485.0	440.0	500.0	110.0	430.0	30	420	302	139	62	351	601	282	610	118	108	125	363	250	240	363.0
350	25	104351/25/TR	300	555.0	510.0	500.0	110.0	490.0	33	455	337	158	62	286	636	314	686	118	108	125	363	290	280	526.0
400	25	104401/25/TR	340	620.0	590.0	500.0	135.0	550.0	36	528	400	195	80	455	705	360	762	138	133	141	440	348	320	810.0
450	25	104451/25/TR	385	670.0	640.0	500.0	135.0	600.0	36	553	425	197	80	480	730	390	864	138	133	141	440	362	260	1003.0
500	25	104501/25/TR	436	730.0	740.0	600.0	180.0	660.0	36	625	490	225	86	554	854	530	914	180	167	188	487	456	400	1218.0
600	25	104601/25/TR	487	845.0	822.0	600.0	200.0	770.0	39	672	537	222	88	601	901	580	1065	180	167	188	487	472	420	1660.0
700	25	104701/25/TR	589	960.0	980.0	700.0	200.0	875.0	42	805	616	235	88	701	1051	660	1245	253	222	255	593	524	450	2641.0
800	25	104801/25/TR	684	1085.0	1125.0	700.0	230.0	990.0	48	910	722	302	111	807	1157	700	1372	253	222	255	593	572	450	3818.0
900	25	104901/25/TR	779	1185.0	1290.0	700.0	270.0	1090.0	48	1021	833	358	138	918	1268	840	1524	253	222	255	593	700	600	5650.0

Finns även i PN 40. För mer information kontakta vår kundtjänst.
Storlek DN 500–900 tillverkade av ARMATURY Group a.s. – ingår i Vexve Armatury Group.

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.